



*Med lyftkapacitet från 200-4000KG och lyftrörelse upp till 5,9 meter klarar våra höjdsaxbord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.*

# Höjdsaxbord



Ett enkelsaxbord har sina begränsningar vad gäller lyftrörelse. För att få en högre lyfthöjd utan att storleken på bordsskivan behöver ökas kan man förse bordet med flera saxar.

Höjdsaxbordet är en enkel och smidig lösning med många användningsområden t.ex. som varuhiss, arbetsplattform, pallastare, lyftanordning i pallmagasin eller personlift för handikappade.

## Vi erbjuder bl.a

- Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet jämfört med massivt material.
- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyftrörelse
- Arbetsspärrar för maximal säkerhet vid service och undehåll

GARANTI: Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.

# Höjdsaxbord



Kundanpassade bord offereras på begäran

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
40105	TLXY2-2/110-2C	200	900x600	1100	300	19	0,8	140
40106	TLXY2-4/110-2C	400	900x700	1100	300	19	0,8	185
40107	TLXY2-5/160-2C	500	1350x1000	1600	450	26	2,3	290
40108	TLXY2-5/220-2C	500	1700x1000	2200	450	30	2,3	440
40109	TLXY2-5/300-2C	500	2200x1200	3000	500	42	2,3	800
40115	TLXY3-5/330-2C	500	1700x1000	3300	530	30	2,3	650
40101	TLXY2-10/160-2C	1000	1350x1000	1600	450	26	2,3	310
40111	TLXY2-10/220-2C	1000	1700x1000	2200	450	30	2,3	470
40121	TLXY2-10/300-2C	1000	2200x1200	3000	500	42	2,3	900
40126	TLXY3-10/330-2C	1000	1700x1000	3300	700	30	2,3	750
40141	TLXY3-10/430-2C	1000	2200x1200	4300	750	42	2,3	1200
40102	TLXY2-15/160-2C	1500	1350x1000	1600	450	46	2,3	360
40112	TLXY2-15/220-2C	1500	1700x1000	2200	530	53	2,3	490
40122	TLXY2-15/300-2C	1500	2200x1200	3000	530	75	2,3	950
40132	TLXY3-15/330-2C	1500	1700x1000	3300	700	53	2,3	1050
40103	TLXY2-20/160-2C	2000	1350x1000	1600	450	46	2,3	410
40113	TLXY2-20/220-2C	2000	1700x1000	2200	530	53	2,3	490
40123	TLXY2-20/300-2C	2000	2200x1000	3000	530	75	2,3	950
40124	TLXY2-20/300-2C	2000	2200x1200	3000	530	75	2,3	1010
40104	TLXY2-30/160-2C	3000	1350x1000	1600	500	37	3,5	460
40114	TLXY2-30/220-2C	3000	1700x1000	2200	600	51	3,5	580
40125	TLXY2-30/300-2C	3000	2200x1200	3000	700	71	3,5	1200
40131	TLXY2-30/300-2C	3000	2500x1300	3000	700	71	3,5	1400
40151	TLXY2-40/400-2C	4000	3200x1500	4000	800	76	3,5	2400
40152	TLXY2-40/530-2C	4000	4000x1500	5300	900	100	3,5	2850
40153	TLXY2-40/590-2C	4000	5000x2500	5900	1000	155	5,5	3750

\* Förutsätter jämnt fördelad last

## BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB



Box 28  
264 21 Klippan  
Sweden

Telefon 0435-150 35  
Fax 0435-150 34  
E-mail info@bdlift.se