



Med lyftkapacitet från 2000-20 000KG och lyftrörelse upp till 4,3 meter klarar våra kajlyftbord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.

Kajlyftbord

Kajlyftbord används för det mesta utomhus och utsätts ofta för stora påfrestningar. Våra kajlyftbord är konstruerade för att klara tuffa miljöer såsom stora temperaturväxlingar och oöm hantering. För extrema miljöer med mycket fukt eller damm kan vi utrusta borden med en runtomgående PVC-balg för maximalt skydd.



Standard i våra kajlyftbord:

- tårplåt i ovanplan för att minska halkrisken
- landningspinnar i alla fyra hörn för att öka stabiliteten i nedsänkt läge
- inspektionslucka för enklare service och underhåll
- lyftöglor på bordsskivan med fäste i bottenramen

Tillval:

- förstärkningar för överfarbarhet med upp till 10 tons hjultryck i sitt nedre läge
- fristående hydraulaggregat
- övre gränsläge
- automatiskt avrullningsstopp
- lastklaff (manuell eller hydraulisk)
- självbärande bottenram
- vinterolja i hydrauliken

Vi erbjuder bl.a

- Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet jämfört med massivt material.
- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyftrörelse
- Arbets spärrar för maximal säkerhet vid service och underhåll

GARANTI: Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkrans om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.



Kundanpassade bord offereras på begäran

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
40501	TLXK-20/160-2C	2000	2500x1600	1600	305	33	2,3	1000
40502	TLXK-20/160-2C	2000	2500x2000	1600	305	33	2,3	1170
40503	TLXK-20/160-2C	2000	2500x2400	1600	305	33	2,3	1320
40504	TLXK-20/160-2C	2000	3000x2000	1600	305	33	2,3	1300
40505	TLXK-20/160-2C	2000	3000x2400	1600	305	33	2,3	1575
40506	TLXK-40/160-2C	4000	2500x1600	1600	450	46	3,5	1300
40507	TLXK-40/160-2C	4000	2500x2000	1600	450	46	3,5	1500
40508	TLXK-40/160-2C	4000	2500x2400	1600	450	46	3,5	1700
40509	TLXK-40/160-2C	4000	3000x2000	1600	450	46	3,5	1650
40510	TLXK-40/160-2C	4000	3000x2400	1600	450	46	3,5	1830
40514	TLXK-60/160-2C	6000	2500x1600	1600	450	62	3,5	1400
40515	TLXK-60/160-2C	6000	2500x2000	1600	450	62	3,5	1600
40511	TLXK-60/160-2C	6000	2500x2400	1600	450	62	3,5	1800
40512	TLXK-60/160-2C	6000	3000x2000	1600	450	62	3,5	1750
40513	TLXK-60/160-2C	6000	3000x2400	1600	450	62	3,5	1930
40516	TLXK-80/160-2C	8000	3000x2000	1600	600	50	5,5	3200
40517	TLXK-80/160-2C	8000	3000x2400	1600	600	50	5,5	3400
40518	TLXK-100/160-2C	10000	3000x2000	1600	650	62	5,5	3400
40519	TLXK-100/160-2C	10000	3000x2400	1600	650	62	5,5	3600

* Förutsätter jämnt fördelad last

BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB



Box 28
264 21 Klippan
Sweden

Telefon 0435-150 35
Fax 0435-150 34
E-mail info@bdlift.se