



*Med lyftkapacitet från 1000-20 000KG och lyftrörelse upp till 1,6 meter klarar våra längdsaxbord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.*

# Längdsaxbord



Våra längdsaxbord gör det möjligt att hantera gods med stor längd och vikt. Med två saxar blir bordet betydligt stabilare och smidigare än om endast en lyftsax används. Styrningen av saxarna synkroniseras så att de arbetar parallellt och enhetligt. Oavsett lyftkapacitet är alla våra bord uppbyggda av fyrkantprofiler vilket ger bättre stabilitet och hållfasthet än massivt material.

I vårt standardsortiment visar vi endast några få varianter eftersom vi normalt konstruerar längdsaxborden direkt anpassade till varje kunds behov.

## Vi erbjuder bl.a

- Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet jämfört med massivt material.
- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyft rörelse
- Arbetsspärrar för maximal säkerhet vid service och undehåll

**GARANTI:** Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.



Kundanpassade bord offereras på begäran

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
40206	TLXX-10/82-2C	1000	2700x800	820	230	23	0,8	320
40207	TLXX-10/110-2C	1000	3400x900	1100	230	38	0,8	580
40208	TLXX-10/160-4C	1000	4400x1200	1600	300	37	2,3	800
40201	TLXX-20/82-2C	2000	2700x800	820	230	42	0,8	330
40211	TLXX-20/110-2C	2000	3400x900	1100	230	68	0,8	600
40221	TLXX-20/160-4C	2000	4400x1200	1600	300	37	2,3	900
40202	TLXX-30/82-4C	3000	2700x800	820	260	28	2,3	390
40212	TLXX-30/110-4C	3000	3400x900	1100	260	45	2,3	620
40222	TLXX-30/160-4C	3000	4400x1200	1600	300	66	2,3	920
40203	TLXX-40/82-4C	4000	2700x800	820	260	28	2,3	390
40213	TLXX-40/110-4C	4000	3400x900	1100	260	45	2,3	620
40223	TLXX-40/160-4C	4000	4400x1200	1600	300	66	2,3	950
40204	TLXX-60/82-4C	6000	2700x800	820	260	27	3,5	490
40214	TLXX-60/110-6C	6000	3400x900	1100	300	50	3,5	680
40224	TLXX-60/160-4C	6000	4400x1200	1600	300	62	3,5	1090
40225	TLXX-60/160-4C	6000	5000x1500	1600	300	62	3,5	1420
40226	TLXX-60/160-4C	6000	6000x2000	1600	300	62	3,5	1560
40205	TLXX-80/82-6C	8000	2700x800	820	300	40	3,5	560
40215	TLXX-80/110-6C	8000	3400x900	1100	300	65	3,5	770
40227	TLXX-80/160-6C	8000	4400x1200	1600	350	62	5,5	1600
40228	TLXX-80/160-6C	8000	5000x1500	1600	350	62	5,5	1750
40229	TLXX-80/160-6C	8000	6000x2000	1600	350	62	5,5	1860

\* Förutsätter jämnt fördelad last

## BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB



Box 28  
264 21 Klippan  
Sweden

Telefon 0435-150 35  
Fax 0435-150 34  
E-mail info@bdlift.se