

Mobila lyftvagnar

- Kompakt konstruktion
- Manuell manövrering
- Servicevänliga
- Uppfyller alla säkerhetskrav



Art.nr	Beteckning typ	Manövrering	Kapacitet kg *	Ovanplan L x B mm	Total längd mm	Total bredd mm	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Vikt kg
40630	BD-150-E-MA	Manuell / hydraulisk	150	760x450	990	450	780	255	41
40631	BD-300-E-MA	Manuell / hydraulisk	300	840x500	1050	500	840	335	83
40632	BD-500-E-MA	Manuell / hydraulisk	500	1030x610	1320	610	900	340	109
40633	BD-800-E-MA	Manuell / hydraulisk	800	1350x840	1650	860	1050	360	222
40634	BD-1000-E-MA	Manuell / hydraulisk	1000	2000x1000	2350	1000	1050	360	350
40635	BD-1250-E-MA	Manuell / hydraulisk	1250	1350x840	1650	860	1050	360	230
40636	BD-300-E-EL	Batteri / elektrisk	300	840x500	1130	500	840	335	130
40637	BD-500-E-EL	Batteri / elektrisk	500	1030x610	1330	610	900	340	158
40638	BD-800-E-EL	Batteri / elektrisk	800	1350x840	1650	860	1050	360	270
40639	BD-1000-E-EL	Batteri / elektrisk	1000	2000x1000	2350	1000	1050	360	397
40640	BD-1250-E-EL	Batteri / elektrisk	1250	1350x840	1650	860	1050	360	278
40650	BD-125-H-MA	Manuell / hydraulisk	125	840x500	1090	500	1420	430	100
40641	BD-300-H-MA	Manuell / hydraulisk	300	840x590	1190	640	1350	295	110
40651	BD-450-H-MA	Manuell / hydraulisk	450	1030x610	1350	665	1550	295	143
40652	BD-500-H-MA	Manuell / hydraulisk	500	1350x840	1650	860	1900	490	306
40653	BD-500-HT-MA	Manuell / hydraulisk	500	1350x840	1690	860	2900	650	375
40654	BD-800-H-MA	Manuell / hydraulisk	800	1350x840	1650	860	1900	490	315
40655	BD-125-H-EL	Batteri / elektrisk	125	840x500	1130	500	1420	430	147
40656	BD-450-H-EL	Batteri / elektrisk	450	1030x610	1350	665	1550	295	190
40657	BD-500-H-EL	Batteri / elektrisk	500	1350x840	1650	860	1900	490	352
40658	BD-500-HT-EL	Batteri / elektrisk	500	1350x840	1690	860	2900	650	420
40659	BD-800-H-EL	Batteri / elektrisk	800	1350x840	1650	860	1900	490	363

* Förutsätter jämnt fördelad last

Mobila lyftvagnar

Manuellt hydrauliska och batteri elektriska mobila saxlyftvagnar av absolut högsta kvalitet. Borden är utrustade med nylonhjul varav ett med broms som förhindrar rörelse vid på- och avlastning. Alla modeller är utrustade med en övertrycksventil som förhindrar överlast samt en strypbackventil som kontrollerar sänkingshastigheten.

Dom batteri elektriska modellerna är utrustade med en klämskyddslinje monterad under plattformen för maximal säkerhet.

Batteri elektriska modeller levereras inklusive:

- 12 V batteri & laddare
- manöverdon med upp/ner funktion och nödstopp
- elektrisk motor enligt EN1570/60529



Standard tillbehör



Kompakt design - servicevänliga



Borden är tillverkade för en lång livslängd, även i dom mest krävande miljöer. För maximal säkerhet kan service och underhåll endast utföras när borden är i sitt nedersta läge (*gäller alla modeller förutom bord med 1000 kg lyftkapacitet*).