



Med lyftkapacitet från 500-2000KG och lyftrörelse upp till 1,6 meter klarar våra rostfria lyftbord de vanligast förekommande arbetsuppgifterna.

Rostfria lyftbord SS2333



Allt material som ingår i våra rostfria lyftbord är av absolut högsta kvalitet. Alla mekaniska delar är av rostfritt stål AISI304 (SS2333). En stålqualität med stor motståndskraft mot korrosion och den mest använda av alla kvaliteter, speciellt användbar inom livsmedelsbranchen och kylindustrin.

Rostfria lyftbord används i regel under våta driftförhållanden antingen i själva arbetsprocessen eller som en följd av tuff rengöring. Vi rekommenderar därför att hydraulaggregatet placeras utanför bordet i ett skyddat område. Detta kan förebygga många framtida driftsproblem.

Vi erbjuder bl.a

- Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet jämfört med massivt material.
- Kompakt hydraulaggregat. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
- Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet
- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55
- 24 V manöverspänning
- Manöverdon med 4 meter spiralkabel
- Motor med skyddsklass IP55
- Varje cylinder är försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott
- Övre gränsläge för enkel inställning av lyftrörelse
- Arbetsspärrar för maximal säkerhet vid service och undehåll

GARANTI: Garantitiden på alla våra lyftbord är 2 år (gäller vid normal användning). I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01.

Lyftborden levereras med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller, i vissa fall Tillverkardeklaration.

Rostfria lyftbord SS2333



Kundanpassade bord offereras på begäran

Art.nr	Modell	Kapacitet (kg) *	Ovanplan LxB (mm)	Lyftrörelse (mm)	Egenhöjd (mm)	Lyfttid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
ENKELSAXBORD								
42001	RLX-5/60-1C	500	950x600	600	180	8	0,8	130
42002	RLX-5/82-1C	500	1350x800	820	180	12	0,8	180
42010	RLX-10/60-1C	1000	950x600	600	180	14	0,8	155
42011	RLX-10/82-1C	1000	1350x800	820	180	21	0,8	195
42012	RLX-10/110-1C	1000	1700x900	1100	230	33	0,8	335
42020	RLX-15/82-2C	1500	1350x800	820	230	23	0,8	225
42021	RLX-15/110-2C	1500	1700x900	1100	230	38	0,8	345
42030	RLX-20/82-2C	2000	1350x800	820	230	42	0,8	225
42031	RLX-20/110-2C	2000	1700x900	1100	230	68	0,8	345
HÖJDSAXBORD								
42050	RLXY2-4/110-2C	400	900x600	1100	300	19	0,8	180
42051	RLXY2-5/160-2C	500	1350x1000	1600	450	22	2,3	305
42052	RLXY2-10/160-2C	1000	1350x1000	1600	450	22	2,3	325
42053	RLXY2-15/160-2C	1500	1350x1000	1600	450	39	2,3	380
42054	RLXY2-20/160-2C	2000	1350x1000	1600	450	39	2,3	430
LÅGBYGGDA BORD								
42060	RLXL-6/80-2C	600	1500x800	800	80	18	0,8	220
42061	RLXL-6/80-2CF	600	1500x1000	800	80	18	0,8	240
42062	RLXL-10/80-2C	1000	1500x800	800	80	18	0,8	305
42063	RLXL-10/80-2CF	1000	1500x1000	800	80	18	0,8	325
42064	RLXL-15/80-3C	1500	1500x800	800	80	27	0,8	355
42065	RLXL-15/80-3CF	1500	1500x1000	800	80	27	0,8	380
42066	RLXL-20/80-4C	2000	1500x800	800	100	36	0,8	400
42067	RLXL-20/80-4CF	2000	1500x1000	800	100	36	0,8	420
42080	RLXUS-6/80-2C	600	1500x1100	800	80	18	0,8	220
42081	RLXUS-10/80-2C	1000	1500x1100	800	80	18	0,8	285
42082	RLXUS-15/80-4C	1500	1500x1300	800	100	36	0,8	325
42083	RLXUS-20/80-4C	2000	1500x1300	800	100	36	0,8	325

* Förutsätter jämnt fördelad last

BD LIFT & CONTAINER INTERNATIONAL AB



Box 28
264 21 Klippan
Sweden

Telefon 0435-150 35
Fax 0435-150 34
E-mail info@bdlift.se